

7. 光・視環境に関すること	7-1 単純開口率	居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合 単純開口率:[ %以上]						
		7-2 方位別開口比 居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率 北:[ %以上] 東:[ %以上] 南:[ %以上] 西:[ %以上] 真上:[ %以上]						
8. 音環境に関すること	8-4 透過損失等級 (外壁開口部)	居室の外壁に設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度						
		北	東	南	西			
9. 高齢者等への配慮に関すること	9-1 高齢者等配慮対策等級 (専用部分)	3	3	3	3	特に優れた空気伝搬音の遮断性能（日本工業規格のR <sub>m(1/3)</sub> －25相当以上）が確保されている程度		
		2	2	2	2	優れた空気伝搬音の遮断性能（日本工業規格のR <sub>m(1/3)</sub> －20相当以上）が確保されている程度		
10. 防犯に関すること	10-1 開口部の侵入防止対策	1	1	1	1	その他		
		住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度						
10. 防犯に関すること	10-1 開口部の侵入防止対策	5	高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている					
		4	高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている					
		3	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている					
10. 防犯に関すること	10-1 開口部の侵入防止対策	2	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている					
		1	住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている					
			評価対象開口部の部分		外部からの侵入を防止するための対策			
10. 防犯に関すること	10-1 開口部の侵入防止対策	[ 階]	a 住戸の出入り口		<input type="checkbox"/> すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である <input type="checkbox"/> シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当する開口部なし			
			b 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの（aに該当するものを除く。）		<input type="checkbox"/> すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である <input type="checkbox"/> シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当する開口部なし			
			c a 及び b に掲げるもの以外のもの		<input type="checkbox"/> すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である <input type="checkbox"/> シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当する開口部なし			